LOMOND *EvoJet* **Office**

Fotodruck im Formel-1-Tempo

Lomond EvoJet Office

Druckt unglaubliche 60 Farbseiten A4 pro Minute!

Die Tintenstrahltechnologie des Lomond EvoJet Office erlaubt, bis zu 60 Farbseiten pro Minute in hervorragender Qualität zu drucken. Dabei liegen die Anschaffungs- und Betriebskosten weit unter denen bisher bekannter Tinten- oder Laserdrucker. Herzstück des Lomond EvoJet Office ist ein starrer Memjet-Druckkopf, der das durchlaufende Papier über 70.400 Düsen bedruckt.

Powered by memjet

PRODUKTHIGHLIGHTS

- 60 Seiten pro Minute = 1 Seite pro Sekunde!
- 1600 x 800dpi @ 60 Seiten (oder 30 Seiten bei 1600 x 1600dpi)!
- 774 Millionen Tintentropfen pro Sekunde!
- Großvolumige Tintentanks (50ml Farbe 100ml SW) für günstige Seitenkosten!
- Stabile Konstruktion, wenig bewegliche Teile!
- Sehr geringe Energiekosten im Vergleich zum Laser (keine Heizung)!
- Schnelle First Page out, kein Aufheizen nötig!

LOMOND

LOMOND *EvoJet* Office

Drucken	
Geschwindigkeit	Normal - 60 ppm (1600 dpi x 800 dpi) Bestleistung bei -30 ppm (1600 dpi x 1600 dpi)
Druckkopfpatrone	Einzelner Lomond-Druckkopf (kann vom Benutzer ausgetauscht werden)
Druckpipeline-Hardware	Single OmniPEC
Maximale Pixelrate	900 Millionen Pixel/Sek.
Einseitiger/doppelseitiger Druck	Einseitig (Simplex) Manuell (SW Duplex)
Software	
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows: XP, Vista 32/64 bit Windows 7 32/64 bit, Server 2003, Server 2008
Schrift/Zeichensatz	Seitendarstellung durch Verwendung der Schrift des Host Computers
Hardware	
CPU	Zwei 32-bit ARM-Prozessoren
RAM	64 MB SDRAM
Drucker Konnektivität	
USB	Unterstützt USB 2.0 High speed
USB (Hardware)	1 x Geräteport für Hostverbindung
LAN	Ethernet 100 802.3
Schnittstelle	
Input	Bedienfeldtastatur
Output	Bedienfeldlampe
Toolbox	PC-Anwendung

Tinte und Papier		
Tintentanks	5 Tintentanks - CMYKK 50 ml pro Tank	
Tintentrockenzeit	Weniger als eine Sekunde	
Auffüllen der Tinte	Einzeltankersatz	
Farbspuren	Für jede Farbe wird ein getrennter Tank benutzt, der farblich gekennzeichnet ist Bidirektionale Tintenstatuskontrolle bei Drucker und Treiber	
Papierformate	Papierbehälter - A4, US Letter- und US Legal-Format Manueller Zufuhrbehälter - 6" x 4" bis US Legal-Format	
Papiersorten	Normalpapier und mikroporöses matt-gestrichenes Papier für Tintenstrahldrucker	
Papiergewicht	Papierbehälter –70 g bis 120 g Manuelle Zufuhr– 70 g bis 280 g	
Papierbehälter	Einzelbehälter - 250 Bögen 75 g	
Ausgabepapierbehälter	125 Bögen Schriftseite nach oben, richtige Reihenfolge	
Sonstiges		
Energieverbrauch	110VAC/60Hz	220VAC/50Hz
	AUS:<1 W Leerlauf:6.1 W Druck:30.2 W	AUS:<1 W Leerlauf: 6.1 W Druck: 32.4 W
Stromzufuhr	Externes Netzteil 110-240 VAC50/60 Hz150Watt	
Gewicht	~12 kg	
Maße	B x H x T: 420 x 225 x 550 (mm)	

www.compatech.de COMPATECH®